

GOZZI PALIO

18/01

SCIROCCO

Barca posizionata su struttura apposita per non far muovere le strutture (vedi foto)

Posizionato pannello prua e poppa per tenere ferma la struttura

- Bruciatura interna terminata

- Smontati dritto prua e poppa (vedi foto)

Ord. 0 è la prima dal dritto

Per. 2 è il baglio sotto seduta timoniere

Ord. Da cambiare:

7 dx

8 dx

17 dx

18 dx

20 dx

25 dx

21 sx

25 sx

Ord. 4 squadretta su ordinate in chiglia

Baglio prua

Necessità di smontaggio serrette e sostituzione con nuove perchè marce in più punti

Umidità sulle tavole opera viva 90 %

Tavole rovere per dritto prua poppa circa 20%

Frassino 21%

MAESTRALE e GRECALE lavori da iniziare

LIBECCIO

In BRUCIATURA gli interni

31-01

Gozzo SCIROCCO

Cambiate 13 ordinate

Dx 6-7-8-17-18-19-20-24-25

Sx 15-21-24-25

Altre devono essere sostituite:

Dx 3- 13-21-22

MAESTRALE e LIBECCIO

finita la sverniciatura

Nota: bordo frassino 25x25

a poppa 90 mm dal soprabordo

Al centro 140 mm (Ore. 14)

A prua 95 mm (sul dritto)

Bordo a prua

Parte da ora. 20-85mm







A prua sul dritto è 40 mm

Ultima modifica: 31 Gen 2019

7-02

SCIROCCO

32 ordinate CAMBIATE

Dx

3

6

7

8

13

17-20 tutto

Sx

2

3

4

6

7

9-17

20

21

24

25

Altre 4 o 5 saranno cambiate

8 febbraio

Scirocco

35 ordinate CAMBIATE + 2 rinforzi sulla 0

Dx

2-8

13

17-25

Sx

2

3

4

6

7

9-17

20

21

24

25

15-03 MAESTRALE

Ordinate rotte spaccate

Procedendo con i lavori e pulendo le ordinate, sicuramente ne verranno fuori altre
DX

4, 6, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22

SX

2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25

Ultima modifica: 15 Apr 2019

16-03 -MAESTRALE

Posizionato dritto di poppa, presa misura con il dritto di prua e fissati.
Iniziata la sostituzione delle ordinate SX.

Ultima modifica: 16 Apr 2019

19-03

LIBECCIO

misurazione LASER dritto di poppa, dritto prua 6332

14 ordinate sinistra già fatte

8 destra in lavorazione

SCIROCCO

Finiture

Misurazione 6341

MAESTRALE

FERMO

GRECALE

IN SVERNICIATURA

21-03

LIBECCIO

Dx 13

Sx 15

Dx da poppa

0-1-2-4-6-7-8-10-11-15-17-19-25

Sx da poppa

0-1-2-3-5-8-9-11-13-15-18-19-20-25-25

Ultima modifica: 21 Mar 2019

22-03. Linea galleggiamento

Si sono definite le misure per segnare la linea di galleggiamento:

Si prendono come riferimento 4 punti lungo la barca, misurati come sotto indicato; dai punti segnati con una "staggiola" viene segnato il galleggiamento. Le misure indicate sono il bordo basso della riga bianca.

1- da sopra il dritto di poppa (lungo la pascima) 455 mm

2- bordo avanti della prima panca

Sotto il bordo 415 mm

3- bordo dietro ultima panca

Sotto il bordo 500 mm

4- dritto di prua da sotto bordo (lungo la pascima) 625 mm



25-03

LIBECCIO

Vengono posizionate le serrette

Si inizia l'apparaggio delle ordinate

Queste le ordinate cambiate, come per il gozzo scirocco i numeri si riferiscono ad iniziare da poppa. Ordinate cambiate:

Dx 0-1-2-4-6-7-8-10-11-15-17-19-25

Sx

0-1-2-3-5-8-9-11-13-15-18-19-20-24-25

SCIROCCO

Due mani di fondo sul coppale e due mani di fondo dove si è fatta resinatura. Vengono riprese alcune stuccature che poi verranno carteggiate e verrà riapplicare il fondo

Ultima modifica: 7 Apr 2019

10-04 MAESTRALE

Ord. Sostituite ad oggi

Sx

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,21,22,23,24,25

Dx

25

Ultima modifica: 19 Apr 2019

12-04

Misurazioni Scirocco e LIBECCIO

Dal filo rovere del dritto di poppa al dritto di prua

Scirocco

6344

Libeccio

6338



Grecale (ancora da lavorare)

6329



Maestrale (ancora da lavorare)
6359

Ultima modifica: 12 Apr 2019

12-04

LIBECCIO

Finita la resinatura dello scafo

Montato il bordino sul fasciame

Barca pronta per l'applicazione del fondo sia in carena sia opera morta.

Domani verrà portato nell'altro capannone e si inizieranno le lavorazioni sul Maestrale

Preparate le dimensioni del timone e tagliato il legno per due timoni in lamellare

SCIROCCO

In attesa di verniciatura interna

Ultima modifica: 12 Apr 2019

13-04

Spostato il gozzo MAESTRALE per inizio lavori

Ultima modifica: 13 Apr 2019

23/05

Anelli dia 32 interno 42 esterno

Lettere ordinate passare mercoledì prox

Aleggi dia 15

Piattina inox larghezza 15 mm altezza 5 mm lunghezza 1300 per gozzo

Piattone ottone larghezza 25 mm altezza 5 mm

Ultima modifica: 23 Mag 2019

24-05 GRECALE

Ordinate destra

0 -1-2-3-6-7-9-10-11

Ordinate sinistra

0-1-2

Ultima modifica: 24 Mag 2019

28-05 GRECALE

Ordinate sx

0, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16

Ordinare dx

0, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11,

Ultima modifica: 28 Mag 2019

31-05 GRECALE

Dx

0,1,2,3, 6,7,9,10,11,12,15,17,20,21,22,23,24,25

Sx

0,1,2,5,6,8,9,11,12,16,17,18,20,21,22,23,24,25

Ultima modifica: 31 Mag 2019

04-06 GRECALE

DX

0,1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25

SX

0,1,2,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

Ultima modifica: 4 Giu 2019

10-06 Grecale

Cambiata ordinata 8 dx

Pesi guzzi

09/07/2019

GRECALE SENZA TIMONE 443

MAESTRALE SENZA TIMONE 431

LIBECCIO SENZA TIMONE 431

SCIROCCO SENZA TIMONE 441

TIMONE 5 KG

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long trailing stroke.